

Baseballfelder (nach jedem Training / Spiel)

1 Platzbegehung:

- Material komplett aufsammeln, evtl. festgestellte Schäden/Mängel melden.

2 Infield Dirt:

- Bei extremer Trockenheit vor dem Abziehen das Infield wässern.
- Große Unebenheiten, z.B. an den Bases, mit einem Scharrierholz o.ä. ebnen.
- Mulden und ausgespielte Flächen (oft auch vor den Bases) mit Material auffüllen, wässern und danach verdichten.
- Das Infield mit schwerem Schleppnetz bzw. Abziehbesen oder Stahlgitter „langsam“ abziehen.
- Das Material sollte dabei nicht auf den Rasen gelangen. Hierzu empfiehlt es sich, 10 cm Abstand zur Rasenkante zu halten. Der Rand kann im Nachgang auch zusätzlich noch mit einer Harke nachgearbeitet werden.
- Am besten wird das Infield von außen nach innen abgezogen, damit sich das Material immer wieder gut vermischen kann.

3 Basepaths (Baseball):

- Mit dem Besen oder Rechen in Längsrichtung säubern.

4 Graskante:

- Mit einem Besen das lose Material vom Rasen entlang der gesamten Grasnarbe zurück auf die Spielfläche fegen. Dieser Vorgang sollte mind. 1x/Woche durchgeführt werden.

5 Mound und Home Plate Bereich (Tonbereiche):

- Nach leichter Nutzung:
Kleinere Löcher und Mulden mit Material auffüllen, wässern und stampfen. Im Anschluss sind diese Stellen in leicht feuchtem Zustand abzudecken.
- Nach Spielen oder nach Entstehung tieferer Löcher:
Das lose Material komplett aus den Löchern entfernen, den Boden darunter anfeuchten (evtl. etwas aufrauen), die Löcher mit geeignetem Material (Ton oder Tonmischung) füllen, wässern, stampfen und mit losem Streumaterial bedecken, bevor es im feuchten Zustand mit einer Plane abgedeckt wird.

- **Bitte achten Sie darauf, dass die Tonbereiche bei Nichtnutzung mit Planen abdeckt sind!**